



# Den Braven

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® High Tack

Vienīgā oriģinālā līme ar īpaši augstu sākotnējo saķeri



#### Produkta apraksts

Zwaluw High Tack ir profesionāla līme ar īpašu augstu sākotnējo saķeri uz hibrīda tehnoloģijas bāzes, kas sacietē mitruma ietekmē un veido izturīgu un elastīgu savienojumu.

#### Priekšrocības

- Īpaši augsta sākotnējā saķere
- Sacietēšanas laikā nav nepieciešama fiksēšana vai atbalstīšana
- Augsta mehāniskā stiprība, augsta noslēdzošā izturība un augsts elastības modulis
- Nesatur izocianātus, ftalātus, šķīdinātājus un silikonus
- Pastāvīga elastība
- Nesaraujas un neveido burbuļus
- Nerada metālu koroziju
- Neitrāla sacietēšana, praktiski bez smaržas
- Laba ūdens un laika apstākļu noturība
- Bez gruntēšanas lieliski pieķeras praktiski visām virsmām, pat pie mitrām virsmām

#### Pielietojums

Zwaluw High Tack ir speciāli izstrādāta universālā līme, kas paredzēta šādu izplatītāko būvmateriālu līmēšanai: akmens, betons, spogulis, stikls, ģipškartons, PU, PVC, cietās plastmasas, emalja, keramika, varš, svins, cinks, alva, alumīnijs, metāli, sakausējumi, nerūsējošais tērauds, augstspiediena lamināts (HPL) un cementa šķiedru paneļi(1), koka un krāsu sistēmas.

#### Piezīme (1)

Informācija par augstspiediena lamināta (HPL) un cementa šķiedru paneļu līmēšanu ir sniegta Šuvju izmēru tehniskajā biļetenā Zināšanu bāzē, kas pieejams mūsu mājaslapā [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Lietošanas norādes

Līmi ar komplektā iekļauto V-veida sprauslu uzklājiet "ventilējošā" veidā vertikālās joslās ar savstarpējo attālumu 10-20 cm. Novietojiet materiālus savās vietās un kārtīgi piespiediet. Pārliecinieties, ka līmes kārtas biezums ir starp materiālu un virsmu ir vismaz 2-3 mm. Līmi neuzklājiet punktos! Līmei ir augsta sākotnējā saķere, tādēļ sacietēšanas laikā papildus atbalsts nav nepieciešams. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu tehnisko nodaļu.

#### Papildus informācija

100% modulis	N/mm <sup>2</sup>	1,39 MPa
Uzklāšanas ātrums	Ø2,5 mm / 6,3 bar	20 g/min.
Uzklāšanas temperatūra		no +5°C līdz +40°C
Bāze		Hibrīdu tehnoloģija
Sacietēšanas laiks	pie 23°C / 50% RH	± 2-3 mm / 24 h
Bļivums		1,57 g/ml
Relatīvais pagarinājums		335 %
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Sasalšanas izturība		līdz -15°C
transportēšanas laikā		
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	55
Plēvītes izveidošanās	pie 23°C / 50% RH	15 min.
Temperatūras noturība		-40°C līdz +90°C
Stiepes izturība	N/mm <sup>2</sup>	2,20 MPa

#### Ierobežojumi

- Nav piemērota uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota nepārtrauktai ūdens slodzei
- Nav piemērota kustīgiem savienojumiem
- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)



Den Braven

Den Braven  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
tāl. +31 (0)162 491 000 | e-pasts:  
[info@denbraven.nl](mailto:info@denbraven.nl)

SIA Attēls R  
Rīgā, Maskavas ielā 454c,  
tāl. 67 84 66 82, 67 84 48 84  
e-pasts [furnitara@attelsr.lv](mailto: furnitara@attelsr.lv), [www.attelsr.lv](http://www.attelsr.lv)

02.12.2016. 9:34:01 UTC



Den Braven

Better results through knowledge

## Tehnisko datu lapa

### Zwaluw® High Tack

Vienīgā oriģinālā līme ar īpaši augstu sākotnējo saķeri

#### Virsmas sagatavošana un apstrāde

Uzklāšanas temperatūra +5°C no +40°C (attiecas uz vidi un virsmām). Zwaluw High Tack struktūras dēļ uzklāšanai ieteicams lietot silikona pistoli ar līmes komplektā iekļauto V-veida sprauslu. Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, bez smērvielām un putekļiem. Pamatnes tīriet ar Zwaluw Cleaner.

Zwaluw High Tack bez gruntēšanas pieķeras pie lielākās daļa no neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar Zwaluw Primer B1. Pirms uzklāšanas veiciet adhēzijas testu. Lai izlīdzinātu šuvi, lietojiet Zwaluw Finisher.

#### Tīrīšana

Nesacietējs materiāls un instrumenti jātīra ar Zwaluw Cleaner. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Rokas jātīra ar Zwaluw Wipes salvetēm.

#### Krāsa(-as):

- Balta
- Melna



#### Iepakojums

- Kārtridžs 290 ml

#### Uzglabāšanas laiks

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

#### Sertifikāti

	Emicode EC1 Plus
	M1

#### Veselība un drošība

Pirms lietošanas iepazīstieties un izlasiet ar produkta Drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai Den Braven mājaslapās.

#### Garantija

Den Braven garantē, ka produkts uzglabāšanas laikā atbilst tā tehniskajiem parametriem.

#### Saistību atruna

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Den Braven īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Den Braven rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuru izpēti, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Den Braven patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Den Braven neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.