

# PVA līmes

## dažādu materiālu līmēšanai

### PVA līme JOWACOLL 103.05 D3

#### Produkta apraksts:

Universāla, plaša pielietojuma līme savienojumiem ar paaugstinātu noturību pret mitruma iedarbību, piemēram, logiem, durvīm, virtuvju, vannas istabas mēbeļu līmēšanai. Līme paredzēta cietām un mīkstām koku sugām. Īpaši piemērota HPL līmēšanai uz KSP, MDF vai saplākšņa. Pievienojot līmes cietinātāju JOWAT 195.40 5 %, iegūst PVA D4 līmi, kas paaugstina noturību pret mitruma iedarbību, atbilstoši DIN EN 204 / 205.



### PVA līme JOWACOLL 103.70 D3

#### Produkta apraksts:

Universāla, PH neitrāla līme ar noturību pret mitruma iedarbību cetas un mīkstas koksnes, koksnes materiālu, koksnes plātņu līmēšanai, finierēšanai, parketa un bieza saplākšņa ražošanai, flīsa laminēšanai. Piemērota logu, durvju, virtuves, vannas istabas mēbeļu līmēšanai, vispārējiem montāžas darbiem. Pateicoties PH neutralitātei, līmes šuvēs neizdalās tanīns, koksne nemaina krāsu.



### PVA līme JOWACOLL 124.00

#### Produkta apraksts:

Līme īpaši piemērota finierēšanas darbiem. Pateicoties augstajai viskozitātei, līmes caurspiešanās caur nažfinieri samazināta līdz minimumam. Līme tapu savienojumiem mēbeļu ražošanā, grīdu, lamināta, audumu un citu materiālu līmēšanai.



### Pasta / aizsarglīdzeklis presēšanas iekārtām JOWAT 900.00

#### Produkta apraksts:

Pasta ar pretkorozijas piedevu kā aizsarglīdzeklis aukstās un karstās presēšanas iekārtām, strādājot ar līmēm, kuru pamatā ir PVA dispersija, UF, MUF, PRF. Atvieglo iekārtu ekspluatāciju, aizsargā iekārtu mehānismus ekspluatācijas laikā, saīsina apkopes laiku, nodrošina vieglu līmes notīrišanu. Pirms apstrādes ar pastu, jāpārliecinās, lai virsmas ir tīras, sausas, bez putekļiem, eļļām, taukiem.



### PVA līme JOWACOLL 107.20 D4

#### Produkta apraksts:

Universāla vienkomponenta D4 līme cetas un mīkstas koksnes, koksnes materiālu, koksnes plātņu līmēšanai ar paaugstinātu noturību pret karstuma un mitruma iedarbību. Piemērota logu, durvju, virtuves, vannas istabas mēbeļu līmēšanai. Bezkrāsaina līmes šuve ar augstu noturību pret agresīvas vides ietekmi.



### PVA līmes cietinātājs JOWAT 195.40 5 %

#### Produkta apraksts:

Pievienojot cietinātāju PVA līmei JOWACOLL 103.05, paaugstinās līmes noturība pret mitruma iedarbību, atbilstoši D4 klasei saskaņā ar EN 204 / 205. Noturība pret salu atbilst GOST 1899 2 – 80. Līme atbilst prasībām EN 14257 (WATT 91)  $>7.0 \text{ Nmm}^2$ .

