

LĪMES UN TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI



PVA UN SVEĶU LĪMES



HRANICOLL D3

Līmējamie materiāli:

- KSP
- LKSP
- MDF
- mikstā koksne
- HDF
- cietā koksne
- HPL
- nažņinieris

Iepakojums 800 ml

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: 5 - 8 min
- līmes patēriņš: 150-200 g/m²
- līmes uzglabāšanas laiks: 6 mēneši
- viskozitāte (mPas): ~ 12000
- minimālais presēšanas laiks: +90° C ~ 1.5 min
+50° C ~ 4 min
+20° C ~ 30 min



HRANICOLL D4

Līmējamie materiāli:

- KSP
- LKSP
- MDF
- mikstā koksne
- HDF
- cietā koksne
- HPL
- nažņinieris

Iepakojums 800 ml; pēc pasūtījuma 5 kg, 25 kg

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: 8 -12 min
- līmes patēriņš: 80-150 g/m²
- līmes uzglabāšanas laiks: 6 mēneši
- viskozitāte (mPas): ~ 6000
- līme ir ūdensizturīga
- minimālais presēšanas laiks: logu apmales 20-25 min
montāžas līmēšana 8-15 min



HRANICOLL D3 eco

Līmējamie materiāli:

- KSP
- LKSP
- MDF
- mikstā koksne
- HDF
- cietā koksne
- HPL

Iepakojums 5 kg, 30 kg

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: 10 - 14 min
- līmes patēriņš: 150-200 g/m²
- līmes uzglabāšanas laiks: 9 mēneši
- viskozitāte (mPas): ~ 12000
- minimālais presēšanas laiks: +70° C ~ 1.5 min
+20° C 45 - 60 min



JOWACOLL D3 103.05

Līmējamie materiāli:

- KSP
- LKSP
- MDF
- mikstā koksne
- HDF
- cietā koksne
- HPL
- nažņinieris

Iepakojums 5 kg, 30 kg

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: 5-8 min
- līmes patēriņš: 150-200 g/m²
- līmes uzglabāšanas laiks: 9 mēneši
- viskozitāte (mPas): ~ 12000
- minimālais presēšanas laiks: +90° C ~ 1.5 min
+50° C ~ 4 min
+20° C ~ 30 min



HRANIRE SIN 47 ureaformaldehīda sveķu līme

Līmējamie materiāli:

- KSP
- mikstā koksne
- MDF
- cietā koksne
- HDF
- nažņinieris
- HPL
- dekoratīvais papīrs
- LKSP

Iepakojums 25 kg

Produkta apraksts:

- darba (izstrādes) laiks: 15° C - 7 h
20° C - 4 h, 30° C - 2 h
- līmes patēriņš: 100-200 g/m²
- līmes uzglabāšanas laiks: 6 mēneši
- viskozitāte (mPas): ~ 6000
- cietēšanas laiks: +100° C ~ 50 sek.
+80° C - 100 sek., +60° C - 8 min



KONTAKTLĪMES, PUR LĪMES



JOWAT 445.00 kontaktlīme

Līmējamie materiāli:

- HPL
- HDF
- MDF
- LDF
- KSP
- LKSP
- ABS
- filcis
- gumija

Produkta apraksts:

- līmes patēriņš: 300-350 g/m²
- apžūšanas laiks: ~ 3 min
- līme ir ūdensizturīga
- augstu temperatūru izturīga (+130° C)



Iepakojums 1 l; pēc pasūtījuma 10 kg



HRANIFIX kontaktlīme aerosolā

Līmējamie materiāli:

- HPL
- HDF
- MDF
- LDF
- KSP
- LKSP
- ABS
- filcis
- gumija

Produkta apraksts:

- līmes patēriņš: 70 g/m²
- apžūšanas laiks: ~ 3 min
- līme ir ūdensizturīga
- augstu temperatūru izturīga (+130° C)



Iepakojums 500 ml



HRANIFIX kontaktlīme balonā

Līmējamie materiāli:

- HPL
- HDF
- MDF
- LDF
- KSP
- LKSP
- ABS
- filcis
- gumija

Produkta apraksts:

- līmes patēriņš: 70 g/m²
- apžūšanas laiks: ~ 3 min
- līme ir ūdensizturīga
- augstu temperatūru izturīga (+130° C)
- caurule un pistole līmes izsmidzināšanai pieejamas atsevišķi



Iepakojums 17 kg; pēc pasūtījuma 51 kg



HRANIPUR 15 poliuretāna līme

Līmējamie materiāli:

- plastmasa
- masīvkoks
- metāls
- ģipsis
- māls

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: 15-25 min
- līmes uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
- minimālais presēšanas laiks: +20° C ~ 60 min
- līme ir ūdensizturīga
- augstu temperatūru izturīga (+120° C)



Iepakojums 800 g



JOWAPUR 687.22 poliuretāna līme

Līmējamie materiāli:

- plastmasa
- masīvkoks
- metāls
- ģipsis
- māls

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: ~ 18 min
- līmes uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
- minimālais presēšanas laiks: +20° C ~ 60 min
- līme ir ūdens izturīga
- augstu temperatūru izturīga (+120° C)



Iepakojums 1 kg

MONTĀŽAS LĪMES



MITRE BOND ar aktivatoru aerosolā

Līmējamie materiāli:

- akmens
- masīvkoks
- metāls
- ķieģeļi
- stikls
- plastmasa
- keramika
- ģipsis
- betons
- porcelāns

Produkta apraksts:

- universāla, ātri sacietējoša divkomponentu lime
- sacietēšanas laiks: 10 sek.
- iespējams iegādāties atsevišķi aerosolu un aktivatoru



Iepakojums 1 komplekts (aktivators 400 ml un lime 100 g)



MITRE BOND ar aktivatoru MITRE PEN

Līmējamie materiāli:

- akmens
- masīvkoks
- metāls
- ķieģeļi
- stikls
- plastmasa
- keramika
- ģipsis
- betons
- porcelāns

Produkta apraksts:

- universāla, ātri sacietējoša divkomponentu lime
- sacietēšanas laiks: 10 sek.
- ērti līmēt mazas detaļas
- aktivatoram - zīmulum ir mazāks patērīnš nekā aktivatoram aerosolā



Iepakojums 1 komplekts (aktivators un 3 limes x 50 g)



MITRE BOND lime

Līmējamie materiāli:

- akmens
- masīvkoks
- metāls
- ķieģeļi
- stikls
- plastmasa
- keramika
- ģipsis
- betons
- porcelāns

Produkta apraksts:

- lietojama kopā ar aktivatoru aerosolā vai aktivatoru MITRE PEN



Iepakojums 50 g



MITRE BOND aktivators aerosolā

Līmējamie materiāli:

- akmens
- masīvkoks
- metāls
- ķieģeļi
- stikls
- plastmasa
- keramika
- ģipsis
- betons
- porcelāns

Produkta apraksts:

- lietojams kopā ar MITRE BOND līmi



Iepakojums 400 ml



JOWAT 975.68

Līmējamie materiāli:

- plastmasa
- masīvkoks
- metāls
- gumija

Produkta apraksts:

- vienkomponenta superlime uz cianoakrilāta bāzes
- salīmē materiālus dažu sekunžu laikā



Iepakojums 20 g

MONTĀŽAS LĪMES, SILIKONI UN HERMĒTIĶI



COLOR JOINT

Līmējamie materiāli:

- akmens virsmas
- masīvkoks
- laminētas galda virsmas
- LKSP

Iepakojums 20 g

Produkta apraksts:

- līme hermētiķis galda virsmu un citu materiālu salaiduma (zāģējuma) vietu līmēšanai un hermētiskai noslēgšanai
- ātri sacietē, iepakojumu neturēt atvērtu ilgāk kā 10 – 15 min
- 5 dažādas krāsas



TOPSEAL

Līmējamie materiāli:

- akmens virsmas
- stikls
- LKSP
- nerūsējošs tērauds
- HPL paneļi

Iepakojums 290 ml

Produkta apraksts:

- līme hermētiķis vannas istabas un virtuves paneļu līmēšanai un blīvēšanai
- augstas stiprības, ūdensdroša, elastīga pat pēc vienreizējas uzklāšanas
- ātri sacietē arī zemā temperatūrā
- iepakojumu neturēt atvērtu ilgāk kā 10 – 15min
- 5 dažādas krāsas



H-SILICONE TRANSPARENT

Līmējamie materiāli:

- masīvkoks
- stikls
- metāls
- betons
- ķieģeļi

Iepakojums 310 ml

Produkta apraksts:

- caurspīdīgs vienkomponenta acetāta silikons/hermētiķis
- lieliska saķere ar vairākumu celtniecības materiāliem
- ļoti elastīgs, ūdens un UV staru izturīgs



H-SILICONE MIRROR līme spoguļu pielīmēšanai

Līmējamie materiāli:

- spogulis
- stikla mozaīkas

Iepakojums 310 ml

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: ~10 min
- līmes uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
- sacietēšanas laiks: 24 h
- karstumizturība: +180° C
- nesatur šķīdinātājus



H-POLYMER universāla montāžas līme

Līmējamie materiāli:

- akmens
- betons
- masīvkoks
- ģipsis
- metāls
- plastmasa
- ķieģeļi

Iepakojums 290 ml

Produkta apraksts:

- darba (apstrādes) laiks: ~ 6 min
- līmes uzglabāšanas laiks: 12 mēneši
- sacietēšanas laiks: 24 h
- karstumizturība: + 90° C
- nav nepieciešam atbalsts vai nostiprināšana
- izturīgs pret vibrācijām un UV radiāciju
- pēc sacietēšanas var krāsot



TERMOKŪSTOŠĀS LĪMES

HRANITHERM 600.10

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: naturāla/valrieksta
- blīvums (200° C): 1.53 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +200° C līdz +220° C
- ieteicamais darba ātrums: 10 - 50 m/min



Iepakojums 25 kg; pēc pasūtījuma 5 kg

HRANITHERM 600.20

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: naturāla/valrieksta
- blīvums (200° C): 1.35 g/cm³
- temperatūra katlā: +150° C līdz +170° C
- temperatūra uz rulliša: +160° C līdz +190° C
- ieteicamais darba ātrums: 8 - 15 m/min



Iepakojums 5 kg, 25 kg

HRANITHERM 600.30

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: caurspīdīga
- blīvums (200°C): 1.05 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +192° C līdz +220° C
- ieteicamais darba ātrums: 20 - 30 m/min



Iepakojums 5 kg, 25 kg

HRANITHERM 600.31

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: balta
- blīvums (200°C): 1.05 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +192° C līdz +220° C
- ieteicamais darba ātrums: 20 - 30 m/min



Iepakojums 25 kg

HRANITHERM 600.70

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: naturāla/valrieksta
- blīvums (200°C): 1.20 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +190° C līdz +210° C
- ieteicamais darba ātrums: 14 - 35 m/min



Iepakojums 25 kg; pēc pasūtījuma 5 kg

TERMOKŪSTOŠĀS LĪMES

HRANITHERM 600.71

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: balta
- blīvums (200°C): 1.20 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +190° C līdz +210° C
- ieteicamais darba ātrums: 14 - 35 m/min



Iepakojums 25 kg; pēc pasūtījuma 5 kg

HRANITHERM 603.00

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: caurspīdīga
- blīvums (200°C): 1.05 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +190° C līdz +220° C
- ieteicamais darba ātrums: 10 - 30 m/min
- piemērota gan taisnām, gan figurālām detaļām



Iepakojums 25 kg; pēc pasūtījuma 5 kg

HRANITHERM 605.20

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: naturāla/valrieksta
- blīvums (200°C): 1.27 g/cm³
- temperatūra katlā: +130° C līdz +140° C
- temperatūra uz rulliša: +140° C līdz +160° C
- pielietojama manuālajās līmēšanas iekārtās



Iepakojums 5 kg; pēc pasūtījuma 25 kg

HRANITHERM 600.64

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: naturāla/valrieksta
- blīvums (200°C): 1.38 g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +200° C līdz +220° C
- ieteicamais darba ātrums: 10 - 50 m/min



Iepakojums 25 kg; pēc pasūtījuma 5 kg

JOWATHERM 280.30

Līmējamie materiāli:

- ABS, PVC, melamīna, koka malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- granulu krāsa: caurspīdīga
- blīvums (200°C): 1.03g/cm³
- temperatūra katlā: +170° C līdz +190° C
- temperatūra uz rulliša: +180° C līdz +220° C
- ieteicamais darba ātrums: 5 - 40 m/min
- piemērota gan taisnām, gan figurālām detaļām



Iepakojums 25 kg; pēc pasūtījuma 5 kg

Ieteicamā līmes izvēle dažādu materiālu salīmēšanai

MATERIĀLI	KSP	LKSP	MDF, HDF	SAPĻĀKSNIS, NAŽFĪNIERS	KOKSNE	HPL, CPL	POROLONS	ALUMĪNIUS (ANODĒTS)	SMAGIE METĀLI	ABS, PVC	AKRILA SLĀNIS	MĀKSLĪGAIS AKMENS (STARON, CORIAN)	KIEGĒLI, BETONS, AKMENS	SPOGULIS, STIKLS
KSP	Hranicoll; Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranicoll; Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme	Jowacoll 103,5; Hranipur	Hranicoll; UF sveķu līme	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
LKSP	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranifix; Jowat 445,00	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer; MitreBond	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond
MDF, HDF	Hranicoll; Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Hranicoll; Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme	Jowacoll 103,5; Hranipur	Hranicoll; UF sveķu līme	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
SAPĻĀKSNIS, NAŽFĪNIERS	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme; Hranipur	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme; Hranipur	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme; Hranipur	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
KOKSNE	Jowacoll 103,5; Hranipur	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00	Jowacoll 103,5; Hranipur	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme; Hranipur	Jowacoll 103,5; Hranipur	Hranicoll; UF sveķu līme; Hranipur	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
HPL, CPL	Hranicoll; UF sveķu līme	Hranifix; Jowat 445,00	Hranicoll; UF sveķu līme	Jowacoll 103,5; UF sveķu līme; Hranipur	Hranicoll; UF sveķu līme; Hranipur	Hranifix; Jowat 445,00	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Hranifix; Jowat 445,00	Hranifix; Jowat 445,00; Hranipur	Hpolymer; Hmirror; Hranipur; MitreBond	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond
POROLONS	Hranifix	Hranifix	Hranifix	Hranifix	Hranifix	Hranifix	Hranifix	Hranifix	—	Hranifix	Hranifix	—	—	—
ALUMĪNIUS (ANODĒTS)	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer; MitreBond	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hranifix	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hpolymer	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; Hpolymer	Hpolymer; Hranifix; Jowat 445,00	Hranipur; Hpolymer	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond
SMAGIE METĀLI	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	—	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
ABS, PVC	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Hranipur; Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Granulu līme; Hranifix; Jowat 445,00; PUR karstā līme	Hranifix; Jowat 445,00	Hranifix	Hranifix; Jowat 445,00; Hranipur; Hpolymer; MitreBond	Hpolymer	Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hpolymer; Hmirror; Hranipur; MitreBond	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond
AKRILA SLĀNIS	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hranifix; Jowat 445,00; PVA (tikai izmantojot presi)	Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hranifix	Hpolymer; Hranifix; Jowat 445,00	Hpolymer	Hranifix; Jowat 445,00; MitreBond	Hranipur; Hpolymer	Hranipur; Hpolymer	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
MĀKSLĪGAIS AKMENS (STARON, CORIAN)	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer; Hmirror; Hranipur	Hpolymer; Hmirror; Hranipur; MitreBond	—	Hranipur; Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer; Hmirror; Hranipur; MitreBond	Hranipur; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
KIEGĒLI, BETONS, AKMENS	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	—	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hpolymer	Hmirror; Hpolymer
SPOGULIS, STIKLS	Hmirror; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond	Hmirror; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond	—	Hmirror; Hpolymer; MitreBond	Hmirror; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer; MitreBond	Hmirror; Hpolymer	Hmirror; Hpolymer	Hmirror	Hmirror; Hpolymer

LĪDZEKĻI DEFEKTU LABOŠANAI

Špaktele COLOR FILL



Apstrādājамie materiāli:

- laminētas galda virsmas
- LKSP
- HPL
- grīdas lamināts

Produkta apraksts:

- špaktele defektiem saskrāpētu laminētu virsmu atjaunošanai
- var izmantot arī kā limi/hermētiķi zāģējumu (salaidumu) vietu hermetizēšanai
- 16 dažādas krāsas
- komplektā tīrītājs

Iepakojums 25 g



Špakteļu komplekts COLOR FILL



Apstrādājамie materiāli:

- laminētas galda virsmas
- LKSP
- HPL
- grīdas lamināts

Produkta apraksts:

- špakteles defektiem 25 dažādās krāsās
- komplektā ietilpst tīrītājs un špakteļu lāpstiņa

Iepakojums 1 komplekts (25 x 25 g)



Špaktelēšanas pasta SAMET



Apstrādājамie materiāli:

- masīvkoks
- finierētas plātnes

Produkta apraksts:

- visa veida finieru un masīvkoka atjaunošanai, defektu novēršanai

Iepakojums 200 g



Cietais vaski



Apstrādājамie materiāli:

- laminētas galda virsmas
- LKSP
- HPL
- grīdas lamināts

Produkta apraksts:

- komplektā ietilpst viss defektu labošanai laminētām virsmām: 22 cietie vaski, lāpstiņa, gāzes vasku kausētājs, slīpēšanas un pēcapstrādes piederumi u.c.

Iepakojums 1 komplekts



Mīkstais vaski



Apstrādājамie materiāli:

- masīvkoks
- LKSP
- HPL

Produkta apraksts:

- paredzēts mazu skrapējumu labošanai
- nav nepieciešama kausēšana
- 14 dažādas krāsas

Iepakojums 1 gab



TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS LĪDZEKĻI

HRANICLEAN 01

Apstrādājami materiāli:

- LKSP
- PVC
- HPL
- akrils

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis limes traipu un pārpalikumu noņemšanai
- zīmļu vai flomasteru atzīmju tīrīšanai
- ātri žūstošs; iztvaiko, neatstājot pēdas



Iepakojums 1 l, 5 l, 20 l

HRANICLEAN 08

Apstrādājami materiāli:

- LKSP
- PVC
- HPL
- akrils

Produkta apraksts:

- ikdienas lietošanai
- pirkstu nospiedumu tīrīšanai
- zīmļu vai flomasteru atzīmju tīrīšanai
- papīra uzlīmju noņemšanai
- ātri žūstošs; iztvaiko, neatstājot pēdas



Iepakojums 1 l, 5 l

HRANICLEAN 08 aerosolā

Apstrādājami materiāli:

- LKSP
- PVC
- HPL
- akrils

Produkta apraksts:

- ikdienas lietošanai
- pirkstu nospiedumu tīrīšanai
- zīmļu vai flomasteru atzīmju tīrīšanai
- papīra uzlīmju noņemšanai
- ātri žūstošs; iztvaiko, neatstājot pēdas



Iepakojums 200 ml, 600 ml

GLOSS SURFACE CLEANER

Apstrādājami materiāli:

- LKSP
- akrils
- PVC
- stikls
- HPL
- hromētas virsmas

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis materiāliem ar augstu virsmas spīdumu
- ikdienas lietošanai
- antistatiska iedarbība - atgrūž putekļus
- piešķir virsmai spīdumu
- nav abrazīvs
- komplektā mikrošķiedras lupatiņa



Iepakojums 200 ml

Tīrīšanas līdzeklis matētām virsmām

Apstrādājami materiāli:

- LKSP
- PVC
- HPL
- akrils

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis matētiem materiāliem
- notīra ikdienas netīrumus un taukus
- izveido aizsargārtu pret pirkstu nospiedumiem
- neatstāj pleķus uz tīrām virsmas
- videi draudzīgs, dabā pilnībā sadalās



Iepakojums 500 ml



TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS LĪDZEKĻI



Putas virsmas eļļošanai

Apstrādājамie materiāli:

- masīvkoks

Produkta apraksts:

- dziļi iesūcas koksnē
- aizsargā virsmu no netīrumiem un ūdens
- ražots no dabīgām augu eļļām un vaskiem
- EN71-3 FOOD SAFE sertifikāts
- ar 150 ml iepakojumu var ieeļļot līdz 30 m²



Iepakojums 150 ml



Tīrīšanas līdzeklis

Apstrādājамie materiāli:

- eļļotas masīvkoka virsmas

Produkta apraksts:

- ikdienas lietošanai
- bez putojoša efekta
- bez šķīdinātājiem
- dabā pilnībā sadalās



Iepakojums 500 ml



Pulēšanas līdzeklis

Apstrādājамie materiāli:

- nerūsējošā tērauda
izstrādājumi

Produkta apraksts:

- veido aizsargslāni un rada spīdumu
- dabīgu eļļu bāze
- nav abrazīvs



Iepakojums 250 ml



Tīrīšanas līdzeklis

Apstrādājамie materiāli:

- akmens masas izlietnes

Produkta apraksts:

- piemērots ikdienas lietošanai
- 100% droša kaļķa nosēdumu noņemšana
- piešķir izlietnei mirdzumu
- dabā pilnībā sadalās



Iepakojums 250 ml



Tīrīšanas līdzeklis mākslīgā akmens virsmām

Apstrādājамie materiāli:

- mākslīgā akmens virsmas
- akrils

Produkta apraksts:

- ikdienas lietošanai
- antibakteriāla iedarbība
- bez šķīdinātājiem
- dabā pilnībā sadalās



Iepakojums 500 ml

TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS LĪDZEKĻI



Akmens virsmu kopšanas komplekts

Apstrādājамie materiāli:

- mākslīgā akmens virsmas

Produkta apraksts:

- komplektā ietverts viss nepieciešamais virsmas kopšanai: mikrošķiedras lupatiņa, smilšpapīri, pulēšanas un tīrīšanas līdzekļi u.c.



Iepakojums 1 komplekts



Akmens virsmu uzstādīšanas komplekts

Apstrādājамie materiāli:

- mākslīgā akmens virsmas

Produkta apraksts:

- komplektā ietverts viss nepieciešamais virsmas uzstādīšanai un kopšanai: montāžas lenķi ar skrūvēm, siltumu atstarojoša folijas loksne, siltumu atstarojoša lēta, smilšpapīri, pulēšanas un tīrīšanas līdzekļi u.c.



Iepakojums 1 komplekts



Švamme traipu tīrīšanai

Apstrādājамie materiāli:

- plastmasa
- alumīnijs
- stikls
- grīdas segumi
- akmens masas izlietnes

Produkta apraksts:

- ikdienas lietošanai
- nav vajadzības lietot kopā ar tīrīšanas līdzekļiem



Iepakojums 1 gab.



Korķis ar aizgriezni

Iepakojumiem:

- 20 l un 30 l kannas

Produkta apraksts:

- ērtāka tīrāmo līdzekļu lietošana



Iepakojums 1 gab.



RIEPE LP305/98

Apstrādājамie materiāli:

- LKSP
- PVC
- HPL
- akrils

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis manuālai lietošanai limes pārpalikumu noņemšanai
- ātri žūstošs; iztvaiko, neatstājot pēdas
- nesatur kodīgus šķīdinātājus



Iepakojums 30 l; pēc pasūtījuma 1 l, 10 l

LĪDZEKĻI IEKĀRTĀM UN INSTRUMENTIEM



HRANICLEAN 03

Pielietojums:

- instrumentiem
- iekārtām

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis nesacietējušas PUR līmes notīrīšanai un šķīdināšanai



Iepakojums 1 l



HRANICLEAN 04

Pielietojums:

- instrumentiem
- iekārtām

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis sacietējušas PUR līmes notīrīšanai un šķīdināšanai



Iepakojums 1 l



HRANICLEAN 07

Pielietojums:

- instrumentiem
- iekārtām

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis nesacietējušas PVA līmes notīrīšanai un šķīdināšanai
- koncentrāts - jāšķīdina ar ūdeni



Iepakojums 1 l; pēc pasūtījuma 20 l



HRANICLEAN KLZ 21

Pielietojums:

- ēvelēšanas darbagaldiem

Produkta apraksts:

- līdzeklis darba virsmas ieslīdināšanai
- izveido plānu plēvi, kas kavē līdzekļa iesūkšanos koksnē
- līdzeklim ir arī tirošs efekts sveļiem un taukiem
- nesatur bīstamas vielas, dabā pilnībā sadalās
- līdzekli no iekārtām var notīrīt ar ūdeni



Iepakojums 1 l; pēc pasūtījuma 5 l



RIEPE LUBE PEN

Pielietojums:

- iekārtām

Produkta apraksts:

- augstas kvalitātes līdzeklis malu apdares lētu līmēšanas iekārtu eļļošanai
- ērts pielietojums, pateicoties sūklim uz iepakojuma
- uzlabo ražošanas procesu



Iepakojums 100 ml

LĪDZEKĻI AUTOMATIZĒTĀM IEKĀRTĀM



RIEPE LPZ/II

Pielietojums:

- uzsmidzināms uz materiāla pirms frēzēšanas mezgla

Produkta apraksts:

- aizsarglīdzeklis materiālam pret limes traipiem malu apdares lentu līmēšanas iekārtām
- novērš limes pārpalikumu pielipšanu detaļai



Iepakojums 10 l, 30 l



RIEPE NFLY

Pielietojums:

- uzsmidzināms uz piespiedējruļļiem, uz malu apdares lentes virsmas (lentes aizsargplēve pārnes līdzekli uz kopēšanas agregātiem), uz dubultajiem nažiem

Produkta apraksts:

- aizsarglīdzeklis/slidēšanas līdzeklis malu apdares lentu līmēšanas iekārtām
- novērš limes pārpalikumu pielipšanu iekārtas detaļām
- aizsargā malu apdares lenti pret bojājumiem
- novērš piederumu aizsērēšanu, berzi un sadursmi



Iepakojums 30 l; pēc pasūtījuma 10 l, 500 ml aerosols



RIEPE LP 163/93

Pielietojums:

- uzsmidzināms uz materiāla pirms pulēšanas riteņiem, pirms horizontālajiem nažiem

Produkta apraksts:

- tīrīšanas līdzeklis malu apdares lentu līmēšanas iekārtām
- notīra iepriekš uzsmidzinātus līdzekļus, limes traipus, pārpalikumus
- atvēršina apdares lentes līmējuma vietu



Iepakojums 10 l, 30 l



RIEPE LP 289/99

Pielietojums:

- uzsmidzināms uz materiāla pēc piespiedējruļļiem

Produkta apraksts:

- līdzeklis statiskās elektroenerģijas noņemšanai
- noņem statisko elektrību no malu apdares lentes
- atdzesē limes savienojuma vietu un pastiprina limes saķeri
- attīra iekārtas detaļas no limes pārpalikumiem



Iepakojums 30 l; pēc pasūtījuma 10 l



RIEPE 702

Apstrādājamo materiāli:

- malu apdares lentes

Produkta apraksts:

- pulēšanas ritenis automatizētām malu apdares lentu līmēšanas iekārtām



Iepakojums 1 gab.